



# Eco Prim T



**Oplosmiddelvrij  
acrylaatvoorstrijkmiddel  
in waterige dispersie met  
een zeer lage emissie van  
vluchtige organische  
stoffen (VOS)**



## **TOEPASSING**

Universeel voorstrijkmiddel voor een betere hechting van egalisatielagen op alle zuigende en niet-zuigende oppervlakken binnenshuis.

## **Voorbeelden van toepassingen**

- Voorbereiden van zeer compacte en gladde cementdekvloeren en betonvloeren die met een egalisatiemiddel van MAPEI moeten worden geëgaliseerd (zie de producten voor het voorbereiden van ondergronden).
- Behandelen van oppervlakken met lijmresten of oude hechtende egalisatielagen, alvorens een egalisatiemiddel of een lijm wordt aangebracht.
- Behandelen van oppervlakken van gips, anhydriet, hout, multiplexhechthout, spaanplaat, terrazzo, keramiek of natuursteen, alvorens een egalisatiemiddel of een lijm wordt aangebracht.

## **EIGENSCHAPPEN**

**Eco Prim T** is een oplosmiddelvrij acrylaatvoorstrijkmiddel in waterige dispersie, dat in een enkele laag kan worden aangebracht. Het middel kent uitstekende eigenschappen qua hechtkracht, waterdichtheid en bestandheid tegen veroudering.

**Eco Prim T** heeft de vorm van witte latex. Het product is klaar voor gebruik en kan met een kwast of roller eenvoudig worden opgebracht.

**Eco Prim T** is niet-ontvlambaar en bevat praktisch geen vluchtige organische stoffen (EMICODE EC1). Derhalve

is dit voorstrijkmiddel absoluut onschadelijk voor de gezondheid van degene die ermee werkt en van de gebruikers van de ruimten waarin het wordt toegepast. Bovendien kan het middel zonder speciale voorzorgsmaatregelen worden bewaard.

## **BELANGRIJK**

- Gebruik **Eco Prim T** uitsluitend op vloeren binnenshuis.
- Gebruik op magnesietondergronden **Primer EP** of **Mapeprim SP**.
- Gebruik **Eco Prim T** alleen op hout als dat vochtbestendig is.
- Gebruik **Eco Prim T** niet als er sprake is van optrekkend vocht.

## **AANBRENGEN**

### **Voorbereiden van de ondergrond**

De ondergrond moet overal droog zijn en over mechanische weerstand beschikken. Verder moet die vrij zijn van stof, losse delen, scheuren, verf, was, olie, roest en andere zaken die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden.

Neem altijd de voorschriften in acht die in het land van gebruik gelden.

Verzeker u ervan dat er geen sprake is van optrekkend vocht.

Bij zwevende dekvloeren op ontlastings- of isolatielagen

TECHNISCHE GEGEVENS (specifieke waarden)	
<b>PRODUCT</b>	
Vorm:	dunne vloeistof
Kleur:	wit
Volumieke massa (g/cm <sup>3</sup> ):	1,03
pH:	7,5
Vast residu (%):	43
Brookfield-viscositeit (mPa·s):	3.000 (# 3 - 5 tpm)
Houdbaarheid:	24 maanden, mits bewaard in de originele verpakking. Vorstvrij bewaren
Gevarenclassificatie volgens Richtlijn 1999/45/EG:	nee. Raadpleeg voor gebruik de paragraaf "Veiligheidsaanbevelingen" en de informatie op de verpakking en in het veiligheidsinformatieblad
EMICODE:	EC1 - met een zeer lage emissie
Douanecode:	3209 10 00
<b>GEGEVENS M.B.T. HET AANBRENGEN (bij +23° C - 50 % R.V.)</b>	
Aanbrengtemperatuur:	van +5° C tot +35° C
Droogtijd: - beton/hout: - keramiek:	15-20 minuten 30-40 minuten
Wachttijd voor het aanbrengen van lijm of egalisatiemiddel: - beton/hout: - keramiek:	2-3 uur 4-5 uur
<b>EINDRESULTATEN</b>	
Vochtbestendigheid:	uitstekend
Bestandheid tegen veroudering:	uitstekend
Bestandheid tegen oplosmiddelen en oliën:	redelijk
Bestandheid tegen zuren en alkaliën:	redelijk
Temperatuurbestendigheid:	uitstekend

en dekvloeren op ophogingen moet een vochtwerend worden aangebracht.

Doe indien nodig het volgende: repareer spleten in de ondergrond, verstevig dekvloeren, breng sneldrogende dekvloeren aan, egaliseer ondergronden, raadpleeg de algemene catalogus van MAPEI-producten voor het voorbereiden van de ondergrond of neem daarvoor contact op met de klantenservice.

### AANBRENGEN VAN HET VOORSTRIJKMIDDEL

**Eco Prim T** kan met een kwast of roller op de ondergrond worden opgebracht. Doorgaans moet het middel 1 op 2 met water worden verdund wanneer het wordt gebruikt op ondergronden op cementbasis of van anhydriet; het moet onverdund worden aangebracht op oude keramische tegels, natuursteen, hout en lijmresten (mits waterbestendig).

Alvorens het egalisatiemiddel of de lijm kan worden opgebracht, moet het voorstrijkmiddel helemaal droog zijn. De droogtijd varieert van 2 tot 5 uur, afhankelijk van de temperatuur en de vochtigheid van de omgeving. Het verdient echter aanbeveling nooit langer dan 24 uur te wachten.

### Reinigen

**Eco Prim T** kan als het nog nat is met water van vloerbedekking, wandbekleding, gereedschap, handen en kleding worden verwijderd. Opgedroogde **Eco Prim T** kan met alcohol of **Pulicol** worden verwijderd.

### VERBRUIK

Het verbruik varieert van 0,10 tot 0,20 kg/m<sup>2</sup>, afhankelijk van de porositeit van de ondergrond en de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt.

### VERPAKKING

**Eco Prim T** is verkrijgbaar in jerrycans van 20 en 5 kg.

### HOUDBAARHEID

**Eco Prim T** kan onder normale omgevingsomstandigheden en in de

originele, gesloten verpakking ten minste 24 maanden worden bewaard.

**Eco Prim T** mag niet langdurig aan vorst worden blootgesteld.

### VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

**Eco Prim T** is ongevaarlijk volgens de huidige normen voor de gevarenclassificatie van preparaten. Het is raadzaam de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht te nemen voor het hanteren van chemische producten.

Het veiligheidsinformatieblad is op verzoek verkrijgbaar voor professionele gebruikers.

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

### ATTENTIE

*Hoewel de voorgaande aanwijzingen en voorschriften op onze eigen ervaringen berusten, dienen zij slechts als een indicatie te worden beschouwd. De omstandigheden zullen in de praktijk telkens anders zijn en derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij een van onze producten gaat gebruiken, zelf moeten nagaan of het product geschikt is voor het beoogde doel. De gebruiker is dan ook altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het product.*



Dit symbool duidt de MAPEI-producten zonder oplosmiddelen en met een laag gehalte aan vluchtige stoffen (VOS) aan; hiermee illustreert MAPEI zijn betrokkenheid bij het milieu.



Dit symbool duidt de MAPEI-producten met een laag gehalte aan vluchtige organische stoffen (VOS) aan, zoals gecertificeerd door het GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegetwerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), een internationale organisatie die de emissiegehalten van vloerproducten bewaakt.

**Referentiemateriaal over dit product is op verzoek verkrijgbaar en op de Mapei website [www.mapei.be](http://www.mapei.be) en [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

# Eco-Prim T

