
Omschrijving

De verwarmde droogloopmatten zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in ingangen met open toegang, waar centrale verwarming niet mogelijk is. Een verwarmde droogloopmat draagt bij aan energiebesparing doordat er weinig tot geen extra verwarming nodig is om een comfortabele temperatuur te behouden voor bijvoorbeeld een gastheer die bezoekers ontvangt. De droogloopmatten zijn bestand tegen vocht en hebben een IP66-classificatie, wat ze betrouwbaar maakt in vochtige omstandigheden. Ze kunnen temperaturen tot 60°C bereiken en zijn speciaal ontworpen voor koude omgevingen, waarbij ze voldoen aan internationale veiligheids- en kwaliteitsnormen, waaronder CE- en EN-normen.

Belangrijke eigenschappen:

- Maximale temperatuur: 60°C (met temperatuurbegrenzer)
 - Rubberen aansluitkabel: ca. 250 cm met veiligheidsstekker
 - Veiligheidskeurmerken: CE-gecertificeerd
 - Gemaakt in Europa
-

Specificaties:

Voedingsspanning:	230 Vac
Vermogen:	400 W/m²
Afmetingen (in mm):	400 x 600 800 x 600 800 x 1200 1800 x 1200 900 x 1500
Oververhitting beveiliging:	60 graden
Dikte:	7mm
Verwarmingselement:	Carbon
Kleur tapijt:	Antraciet
Aansluitsnoer:	250cm met Schuko stekker
IP waarde:	66
Certificering:	CE

Ontwerp



Gebruik

Dank u voor uw keuze voor deze verwarmingsmat. Om een optimale werking en een lange levensduur te garanderen, is het belangrijk om de mat correct te plaatsen en te onderhouden. Volg de onderstaande richtlijnen zorgvuldig om veilig en effectief gebruik te waarborgen.

- Zorg ervoor dat de mat wordt geplaatst op een vlakke, droge, druk- en trekvast, scheurvrije en vet- en vuilvrije ondergrond. Een stabiele basis voorkomt beschadiging en zorgt voor gelijkmatige verwarming.
- Houd rekening met de luchtvochtigheid in de ruimte; deze mag niet hoger zijn dan 70%.
- Wanneer de mat niet in gebruik is, dient u deze spanningsloos te maken door de stekker te verwijderen uit het stopcontact.
- Leg geen zware of scherpe voorwerpen op de mat om schade of vervorming te voorkomen.
- Dek de mat niet af met isolatiemateriaal, jassen of andere warmtevasthoudende objecten, omdat dit oververhitting kan veroorzaken.
- Niet geschikt voor plaatsing op vinyl of vergelijkbare ondergronden, omdat deze materialen kunnen reageren op de warmte.
- Reinig de mat uitsluitend met water en doe dit spanningsloos om elektrische schade te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de mat niet in contact komt met water, olie of andere substanties, aangezien dit de werking en duurzaamheid kan beïnvloeden.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een veilige en efficiënte werking van de verwarmingsmat. Heeft u vragen? Raadpleeg dan de bijgeleverde documentatie of neem contact op met de fabrikant via telefoonnummer +31 (0)72 54 00 560 of per e-mail via info@lvsverwarming.nl.

Onderhoud

Goed onderhoud draagt bij aan een langere levensduur en een verzorgd uiterlijk. De meest voorkomende onderhoudsactiviteiten zijn borstelend zuigen en vlekken verwijderen.

Borstelend zuigen is essentieel om stof en vuil effectief te verwijderen. Dit dient dagelijks, of minimaal één keer per week te gebeuren, afhankelijk van de hoeveelheid verkeer en het vuilaanbod in de ruimte. Een borstelzuiger is hiervoor de beste keuze, omdat deze niet alleen zuigt, maar ook borstelt, waardoor vuil dat diep in de poollaag zit beter wordt verwijderd. Bovendien helpt het om platgelopen polen weer op te borstelen, wat het materiaal in optimale conditie houdt. Voor het beste resultaat wordt aangeraden om afwisselend in zowel de lengte- als breedterichting te zuigen.

Naast regelmatig zuigen is het verwijderen van vlekken een belangrijk onderdeel van het onderhoud. Hoe sneller een vlek wordt behandeld, hoe beter het resultaat. Zelfs als de vlek niet direct zichtbaar lijkt, is het belangrijk deze onmiddellijk aan te pakken, aangezien sommige stoffen pas later hun vlekken vertonen. Werk altijd van buiten naar binnen om verdere verspreiding te voorkomen. Dep vervolgens de vlek voorzichtig met een schone, licht vochtige doek, zonder te wrijven. Herhaal deze handeling totdat er geen vuil meer wordt opgenomen door de doek.

Bij grote, verse vlekken wordt aanbevolen om deze te spoelen met koud, schoon water, zonder reinigingsmiddelen. Dit kan het beste gebeuren met een sproei-extractie-apparaat, of door de losliggende mat te besproeien totdat de vlek volledig is verdwenen. Laat de mat goed drogen voordat de spanning weer ingeschakeld wordt.

Let op: gebruik nooit vlekverwijderaars die bleekmiddelen (zoals chloorkoolwaterstoffen) bevatten, aangezien deze de structuur en kleur kunnen aantasten. Blijft de vlek na behandeling zichtbaar? Dan kan een tapijt- en meubelreinigingsbedrijf helpen met een professionele reiniging.