



## Product details

- Speciaal ontwikkeld voor cementvloeren met vloerverwarming
- Verbeterd de warmtegeleiding van de chape

Het cementtoevoegmiddel is speciaal ontwikkeld voor cementvloeren met vloerverwarming. Door toevoeging verkrijgt u een compacter en beter te verwerken cementmortelproduct, dat de vloerverwarmingsbuis nauw omsluit. Het cementtoevoegmiddel verbetert de hecht-, druk- en treksterkte van de cementvloer en heeft een pH waarde van circa 8.

## Technische details

Artikelnummer: 92074  
EAN-code: 8717185498127

## Specificaties

0.15 liter per zak cement à 50kg.  
Mengverhouding cement : zand = 1 : 4  
Minimale verwerkingstemperatuur 5°C  
1m<sup>3</sup> = 320kg cement en 1500kg zand

## Benodigd aantal flessen berekenen

Om het benodigd aantal liters cementtoevoegmiddel te berekenen, kunt u uitgaan van 1 liter toevoegmiddel voor ongeveer 1 m<sup>3</sup>.  
U kunt de volgende formule aanhouden om de inhoud in m<sup>3</sup> te berekenen;

$(0,01 \times \text{Vloerdikte in cm}) \times \text{Vloeroppervlakte in m}^2$

Voor bijvoorbeeld een oppervlakte van 40m<sup>2</sup> met een vloerdikte van 7 cm;  
 $(0,01 \times 7) \times 40 = 2,8$   
Voor een totaal van 2,8 m<sup>3</sup> zijn in totaal 3 flessen van een liter nodig.

Alle genoemde waarden zijn conform fabrieksopgave

## Downloads

Veiligheidsblad Cementtoevoegmiddel