



## Product details

- Contactgeluid-reducerende ondervloer
- Voorzien van een dampremmende folie met zelfklevende overlap
- Direct toe te passen op DBS-droogbouwsystemen
- In combinatie met DuoBoard te installeren

Heat-Foil is een contactgeluid-reducerende ondervloer voor click laminaat en lamel parket. Vanwege de geringe dikte van 1,2 mm is Heat-Foil zeer geschikt voor toepassing op vloerverwarming.

## Technische details

Artikelnummer: 100050  
EAN-code: 8715058001177

## Specificaties

Dikte / tolerantie (mm) 1,2 / ± 0,1  
Breedte (cm) 100 cm (excl. overlap)  
Maatvoering (cm) / tolerantie (mm / mm<sup>2</sup>) 100 x 1500 / ± 1,0  
Grondstoffen PE-folie / Geëxtrudeerd PE schuim

Kleur Rood / Grijs  
Densiteit (kg/m<sup>3</sup>) 150  
Rm waarde (m<sup>2</sup> K/W) 0,014  
Gewicht per m<sup>2</sup> 190 gram  
Loopgeluid reductie (RWS)  
(volgens EPLF working draft 021029-5 F1) 24 %  
Contactgeluidreductie volgens  
ISO 10140-3:2010 belast met 23 kg/m<sup>2</sup>  
in combinatie met click laminaat 10 dB ΔL<sub>lin</sub> / 21 dB ΔL<sub>w</sub>  
in combinatie met lamelparket 15 mm 10 dB ΔL<sub>lin</sub> / 21 dB ΔL<sub>w</sub>

Compressive strenght  
(indruk 0,5 mm volgens de norm EN 826) 220 kPa  
Compressive creep  
(volgens de norm EN 1606) 40 kPa  
Dynamic load  
(volgens de norm EN 13793) > 200.000

Alle genoemde waarden zijn conform fabrieksopgave

## Downloads

Informatieblad HeatFoil  
Leginstructie HeatFoil

## [zijdant]

Voor Heat-Foil gelden afwijkende leveringsvoorwaarden in verband met de afmetingen van de rollen.

