




## Product details

De unieke MAGNUM HeatBoard Cable is verkrijgbaar in 6 verschillende kabellengtes. Bij het plaatsen van uw bestelling kunt u, indien gewenst, de geavanceerde X-treme Control klokthermostaat of de Simple Control AAN/UIT-thermostaat toevoegen.


## Vermogens en warmteafgifte

De MAGNUM HeatBoard Cable heeft een vermogen van 10 W per strekkende meter en is verkrijgbaar van 300 t/m 1.900 Watt. Deze kabel geeft bij installatie op de HeatBoard-systeemplaten een warmteafgifte van 100 W/m<sup>2</sup>.



## Beschikbare kabels en thermostaten

De MAGNUM HeatBoard Cable kan worden geleverd als losse kabel of u kunt kiezen voor complete sets met de geavanceerde X-treme Control-klokthermostaat. Daarnaast is er ook de S-Control AAN/UIT-thermostaat, wanneer u de voorkeur geeft aan een eenvoudigere bediening.



## GARANTIE

MAGNUM Heating biedt 2 jaar garantie op de thermostaat en 10 jaar garantie op de elektrotechnische werking van de verwarmingskabel.

## Technische details

Artikelnummer: 131030  
EAN-code: 8718531998773

## Keurmerk

De MAGNUM HeatBoard Cable is VDE gekeurd. VDE is een van de grootste technische en wetenschappelijke keuringsinstanties in Europa.

## Specificaties

- EMC-vrije 2-geleiderkabel
- 2,5 meter drie-aderige voedingskabel
- Volledige omsluiting door aluminium aardmantel
- Unieke blinde verbinding tussen verwarmings- en aansluitkabel
- Chroom/Nikkel weerstandsdraad
- XLPE isolatie
- PVC beschermmantel
- 10 Watt per meter vermogen, 230 Volt
- Kabeldoorsnede 7 mm

Alle MAGNUM verwarmingskabels voldoen aan de huidige IEC 800-normeringen. Vermogen van de kabels: 10 Watt per m<sup>1</sup>

## Installatiemethode

De verwarmingskabel dient geïnstalleerd te worden in combinatie met het HeatBoard-systeem (leverbaar per pak van 5 m<sup>2</sup>) en voorzien te worden van afdekvilt. Deze producten kunnen apart worden meebesteld.

## Downloads

MAGNUM HeatBoard-Cable Installatievoorschriften