



## Product details

De MAGNUM Outdoor Mat is verkrijgbaar in 4 verschillende oppervlaktes en kan worden toegepast voor het vorstvij houden van wandelpaden en rijsporen.

## Vermogens en kabellengtes

MAGNUM elektrische Outdoor-verwarmingsmatten;			
Vermogen en oppervlakte		Afmetingen	W/m <sup>1</sup>
Ampère	Ohm		
600 Watt	2 m <sup>2</sup>	0,5 m x 4 m	30 W/m <sup>1</sup>
2,6	88,2		
1500 Watt	5 m <sup>2</sup>	0,5 m x 10 m	30 W/m <sup>1</sup>
6,5	35,3		
2400 Watt	8 m <sup>2</sup>	0,5 m x 16 m	30 W/m <sup>1</sup>
10,4	22,0		
3000 Watt	10 m <sup>2</sup>	0,5 m x 20 m	30 W/m <sup>1</sup>
13,0	17,6		

### Gewenste thermostaat-regeling selecteren

Deze kabels worden zonder thermostaat-regeling en sensorunits geleverd. Wanneer u een thermostaat en sensoren wilt meebestellen dan kunt u deze selecteren bij "Aanvullende Producten".

### Complete systemen

Bij grotere oppervlaktes en projecten worden er door MAGNUM besturingskasten op maat gemaakt. Hierbij worden de benodigde materialen en onderdelen speciaal berekend per opdracht. Er wordt een complete waterdichte schakelkast (IP-65) vervaardigd en ingericht naar rato van het aantal kabels en vermogen. Voor grotere werken kan de schakelkast worden uitgebreid met modulerende vermogensregelaars tot 50kW die piekbelasting voorkomen en bovendien energie besparen.

## Productinformatie

- Voor installatie in een zandbed, in beton of ongewalst gietasfalt tot 240 °C
  - Voedingskabel is op unieke wijze verbonden met de weerstandsdraad
  - Normal 0 21 false false false NL X-NONE X-NONE
- MicrosoftInternetExplorer4

Definitions \*/

/\* Style

