



## Product details

De MAGNUM Outdoor Cable (Beton) is verkrijgbaar in 14 verschillende kabellengtes en kan worden toegepast voor het vorstvij houden van wandelpaden, rijsporen, op- en afritten, etc.

## Vermogens en kabellengtes

MAGNUM elektrische Outdoor-verwarmingskabels;  
**Vermogen en kabellengte**

| <i>Ohm</i>      |           | <i>W/m<sup>1</sup></i> | <i>Ampère</i> |
|-----------------|-----------|------------------------|---------------|
| 300 Watt<br>176 | 10 meter  | 30 W/m <sup>1</sup>    | 1,3           |
| 450 Watt<br>118 | 15 meter  | 30 W/m <sup>1</sup>    | 2,0           |
| 600 Watt<br>88  | 20 meter  | 30 W/m <sup>1</sup>    | 2,6           |
| 750 Watt<br>71  | 25 meter  | 30 W/m <sup>1</sup>    | 3,3           |
| 900 Watt<br>59  | 30 meter  | 30 W/m <sup>1</sup>    | 3,9           |
| 1200 Watt<br>44 | 40 meter  | 30 W/m <sup>1</sup>    | 5,2           |
| 1500 Watt<br>35 | 50 meter  | 30 W/m <sup>1</sup>    | 6,5           |
| 1800 Watt<br>29 | 60 meter  | 30 W/m <sup>1</sup>    | 7,8           |
| 2100 Watt<br>25 | 70 meter  | 30 W/m <sup>1</sup>    | 9,1           |
| 2400 Watt<br>22 | 80 meter  | 30 W/m <sup>1</sup>    | 10,4          |
| 3000 Watt<br>18 | 100 meter | 30 W/m <sup>1</sup>    | 13,0          |
| 3400 Watt<br>16 | 113 meter | 30 W/m <sup>1</sup>    | 14,8          |
| 3600 Watt<br>15 | 120 meter | 30 W/m <sup>1</sup>    | 15,7          |
| 4200 Watt<br>13 | 140 meter | 30 W/m <sup>1</sup>    | 18,3          |



### Gewenste thermostaat-regeling selecteren

Deze kabels worden zonder thermostaat-regeling en sensorunits geleverd. Wanneer u een thermostaat en sensoren wilt meebestellen dan kunt u deze selecteren bij "**Aanvullende Producten**".

### Complete systemen

Bij grotere oppervlaktes en projecten worden er door MAGNUM besturingskasten op maat gemaakt. Hierbij worden de benodigde materialen en onderdelen speciaal berekend per opdracht. Er wordt een complete waterdichte schakelkast (IP-65) vervaardigd en ingericht naar rato van het aantal kabels en vermogen. Voor grotere werken kan de schakelkast worden uitgebreid met modulerende vermogensregelaars tot 50kW die piekbelasting voorkomen en bovendien energie besparen.

## Productinformatie

- Voor installatie rechtstreeks op de wapening voordat het zandbed, beton of asfalt wordt gestort
- Voedingskabel is op unieke wijze verbonden met de weerstandsdraad
- Normal 0 21 false false false NL X-NONE X-NONE

• MicrosoftInternetExplorer4

Style Definitions \*/

/\*

