




## Product details

De Tamari is een verticale decoratieve elektrische radiator met een modern minimalistisch design. De radiator beschikt over een volledig programmeerbaar temperatuurbereik.

## Afmetingen en vermogens

Radson Tamari V;



Type  
vermogen

hoogte H (mm)  
*verticaal*

hoogte J (mm)  
*incl. bediening*

lengte L (mm)  
*horizontaal*

---

*warmteafgifte*

3634007 1000 W	1800	1845	455
3634008 1500 W	1800	1845	680
3634009 2000 W	1800	1845	905
3634010 1000 W	2000	2045	605
3634011 1500 W	2000	2045	680
3634012 2000 W	2000	2045	755

---

### Montage elektrische radiator

Elektrische radiatoren kunnen aan de muur worden bevestigd met de meegeleverde ophangconsoles.  
De radiator dient ten minste 50mm van de wand te worden opgehangen en ten minste 150mm vanaf de vloer (houd hierbij rekening met de thermostaatbediening aan de onderzijde van de radiator).

---

### Extra Informatie

- Radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Vervaardigd uit corrosiebestendig staal
- Aansturing via Tempco RF ELEC-thermostaat
  - Roestvrij, vormvast staal met platte buizen
- Montage met twee MCW-V-consoles (inbegrepen)
- Standaardkleur is RAL 9016 (Verkeerswit)

---

### GARANTIE

U heeft 10 jaar garantie op het casco van de radiator en 2 jaar garantie op op de elektrische onderdelen.

### Technische details

Artikelnummer: 3634007  
EAN-code: 9004465970213

---

### Keurmerk

De radiatoren beschikken over IP44-beschermingsklasse en zijn bovendien in overeenstemming met de Europese richtlijn 2004/108/EG (CE-markering op alle toestellen).

---

### Specificaties

De Tamari V designradiator bestaat uit koudgewalst plaatstaal met platte, verticale buizen.

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Intelligente regeling via elektronische bediening met Tempco RF Elec
- "Open raam"-detectie

- Adaptive Start Control
  - Behandelingsprocedure conform de normen DIN 55900 en EN 442 (emissievrij)
- 

#### **Aansluiting en bediening**

Aansluiting via geaard stopcontact.

#### **COP (Coefficient of Performance)**

Elektrische radiatoren hebben een COP van 1.

#### **Montage**

De radiatoren worden aan de wand bevestigd door middel van 2 verticale MCW-V ophangconsole's.

#### **Kleur**

Standaardkleur is RAL 9016 (Verkeerswit)

### **Downloads**

Handleiding - Tamari

Handleiding - Tempco RF Control

Technische details - Tamari V

### **Levertijd en voorwaarden**

**De levertijd van elektrische radiatoren is 3 tot 4 weken (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).**

#### **Let op**

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.