




## Product details

Dankzij de gemakkelijke bediening en de digitale weergave met achtergrondverlichting is de Yali Parada de perfecte keuze voor elk interieur. De radiator beschikt over een volledig programmeerbaar temperatuurbereik.

## Afmetingen en vermogens



totale lengte (mm) <i>incl. bediening</i>	Type vermogen <i>warmteafgifte</i>	hoogte B (mm)	
		<i>verticaal</i>	<i>horizontaal</i>
420	3816052	600	400
	500 W		
520	3813052	300	500
	500 W		
520	3816082	600	500
	750 W		
820	3813082	300	800
	750 W		
620	3816102	600	600
	1000 W		
1020	3813102	300	1000
	1000 W		
720	3816122	600	700
	1250 W		
1320	3813122	300	1300
	1250 W		
920	3816152	600	900
	1500 W		
1620	3813152	300	1600
	1500 W		
1220	3816202	600	1200
	2000 W		
2020	3813202	300	2000
	2000 W		

---

## Montage elektrische radiator

Elektrische radiatoren kunnen aan de muur worden bevestigd met de meegeleverde, verticale wandconsoles.  
De radiator dient ten minste 50mm van de wand te worden opgehangen en ten minste 150mm vanaf de vloer (houd hierbij rekening met de thermostaatbediening aan de onderzijde van de radiator).

---

## Extra Informatie

- Radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Vervaardigd uit corrosiebestendig staal
- Geïntegreerde thermostaat-bediening
  - Paneelradiator met vlak voorpaneel
- Wandconsoles zijn inbegrepen
- Uitsluitend in RAL 9016 (Verkeerswit)

---

## GARANTIE

U heeft 10 jaar garantie op het casco van de radiator en 2 jaar garantie op de elektrische onderdelen.

---

## Technische details

Artikelnummer: RADS3816122  
EAN-code: 6438537178888

---

## Keurmerk

De radiatoren beschikken over IP44-beschermingsklasse en zijn bovendien in overeenstemming met de Europese richtlijn 2004/108/EG (CE-markering op alle toestellen).

---

## Specificaties

De Yali Parada is een horizontale decoratieve elektrische radiator met een vlak gestroomlijnd voorpaneel en rechte zijbekledingen.

- Dubbel geïsoleerde, elektrische paneelradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Aansluiting via 2-aderige stekker of via een 2-draads aansluitdoos (radiator wordt zonder stekker geleverd)
- Geïntegreerde bediening met 5 vooringestelde en aanpasbare programma's
- "Open raam"-detectie: automatische detectie en manuele activering van de ventilatiecyclus
- Aanwezigheidsdetectie (PIR): bij afwezigheid wordt de temperatuur automatisch verlaagd
- Behandelingsprocedure conform de normen DIN 55900 en EN 442 (emissievrij)

---

### Aansluiting en bediening

Aansluiting via geaard stopcontact.

### Montage


De radiatoren worden aan de wand bevestigd door middel van 2 verticale wandconsoles.

### Kleur

Uitsluitend in RAL 9016 (Verkeerswit)

### Afstanden

Minimale afstanden voor bevestiging



## Downloads

Handleiding - Yali Parada & Ramo  
Technische details - Yali Parada

## Levertijd en voorwaarden

**De levertijd van elektrische radiatoren is 3 tot 4 weken (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).**

### Let op

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.