




## Product details

Dankzij de gemakkelijke bediening en de digitale weergave met achtergrondverlichting is de Yali Parada de perfecte keuze voor elk interieur. De radiator beschikt over een volledig programmeerbaar temperatuurbereik.

## Afmetingen en vermogens



| totale lengte (mm)<br><i>incl. bediening</i> | Type<br>vermogen<br><i>warmteafgifte</i> | hoogte B (mm)    |                    |
|--|--|------------------|--------------------|
|  |  | <i>verticaal</i> | <i>horizontaal</i> |
| 420  | 3816052                                  | 600              | 400                |
|  | 500 W                                    |                  |                    |
| 520  | 3813052                                  | 300              | 500                |
|  | 500 W                                    |                  |                    |
| 520  | 3816082                                  | 600              | 500                |
|  | 750 W                                    |                  |                    |
| 820  | 3813082                                  | 300              | 800                |
|  | 750 W                                    |                  |                    |
| 620  | 3816102                                  | 600              | 600                |
|  | 1000 W                                   |                  |                    |
| 1020   | 3813102                                  | 300              | 1000               |
|  | 1000 W                                   |                  |                    |
| 720  | 3816122                                  | 600              | 700                |
|  | 1250 W                                   |                  |                    |
| 1320   | 3813122                                  | 300              | 1300               |
|  | 1250 W                                   |                  |                    |
| 920  | 3816152                                  | 600              | 900                |
|  | 1500 W                                   |                  |                    |
| 1620   | 3813152                                  | 300              | 1600               |
|  | 1500 W                                   |                  |                    |
| 1220   | 3816202                                  | 600              | 1200               |
|  | 2000 W                                   |                  |                    |
| 2020   | 3813202                                  | 300              | 2000               |
|  | 2000 W                                   |                  |                    |

---

## Montage elektrische radiator

Elektrische radiatoren kunnen aan de muur worden bevestigd met de meegeleverde, verticale wandconsoles.  
De radiator dient ten minste 50mm van de wand te worden opgehangen en ten minste 150mm vanaf de vloer (houd hierbij rekening met de thermostaatbediening aan de onderzijde van de radiator).

---

## Extra Informatie

- Radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Vervaardigd uit corrosiebestendig staal
- Geïntegreerde thermostaat-bediening
  - Paneelradiator met vlak voorpaneel
- Wandconsoles zijn inbegrepen
- Uitsluitend in RAL 9016 (Verkeerswit)

---

## GARANTIE

U heeft 10 jaar garantie op het casco van de radiator en 2 jaar garantie op de elektrische onderdelen.

---

## Technische details

Artikelnummer: RADS3816082  
EAN-code: 6438537178840

---

## Keurmerk

De radiatoren beschikken over IP44-beschermingsklasse en zijn bovendien in overeenstemming met de Europese richtlijn 2004/108/EG (CE-markering op alle toestellen).

---

## Specificaties

De Yali Parada is een horizontale decoratieve elektrische radiator met een vlak gestroomlijnd voorpaneel en rechte zijbekledingen.

- Dubbel geïsoleerde, elektrische paneelradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Aansluiting via 2-aderige stekker of via een 2-draads aansluitdoos (radiator wordt zonder stekker geleverd)
- Geïntegreerde bediening met 5 vooringestelde en aanpasbare programma's
- "Open raam"-detectie: automatische detectie en manuele activering van de ventilatiecyclus
- Aanwezigheidsdetectie (PIR): bij afwezigheid wordt de temperatuur automatisch verlaagd
- Behandelingsprocedure conform de normen DIN 55900 en EN 442 (emissievrij)

---

### Aansluiting en bediening

Aansluiting via geaard stopcontact.

### Montage


De radiatoren worden aan de wand bevestigd door middel van 2 verticale wandconsoles.

### Kleur

Uitsluitend in RAL 9016 (Verkeerswit)

### Afstanden

Minimale afstanden voor bevestiging



## Downloads

Handleiding - Yali Parada & Ramo  
Technische details - Yali Parada

## Levertijd en voorwaarden

**De levertijd van elektrische radiatoren is 3 tot 4 weken (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).**

### Let op

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.