Yali Ramo Elektrische Paneelradiator

Product details

De ultraslanke Yali Ramo heeft een mooi voorpaneel dat goed tot zijn recht komt dankzij de rechtlijnige zijbekleding en het sierrooster. De radiator beschikt over een volledig programmeerbaar temperatuurbereik.

Afmetingen en vermogens

Radson Yali Ramo;



Type vermogen *warmteafgifte*	hoogte H (mm) *verticaal*	lengte L (mm) *horizontaal*	lengte K (mm) *incl. bediening*
3713052 500 W	300	500	510
3713082 750 W	300	800	810
3713102 1000 W	300	1000	1010
3713122 1250 W	300	1300	1310
3713152 1500 W	300	1600	1610
3713202 2000 W	300	2000	2010
3716052 500 W	600	400	410
3716082 750 W	600	500	510
3716102 1000 W	600	600	610
3716122 1250 W	600	700	710
3716152 1500 W	600	900	910
3716202	600	1200	1210

2000 W

Montage elektrische radiator

Elektrische radiatoren kunnen aan de muur worden bevestigd met de meegeleverde, verticale wandconsoles.
De radiator dient ten minste 50mm van de wand te worden opgehangen en ten minste 150mm vanaf de vloer (houd hierbij rekening met de thermostaatbediening aan de onderzijde van de radiator).

Extra Informatie

• Radiator met warmtegeleidende vloeistof
• Vervaardigd uit corrosiebestendig staal
• Geïntegreerde thermostaat-bediening

• Vlak voorpaneel met horizontale lijnen
• Wandconsoles zijn inbegrepen
• Uitsluitend in RAL 9016 (Verkeerswit)

GARANTIE

U heeft 10 jaar garantie op het casco van de radiator en 2 jaar garantie op de elektrische onderdelen.

Technische details

Artikelnummer: RADS3826102
EAN-code: 6438537179274

Keurmerk

De radiatoren beschikken over IP44-beschermingsklasse en zijn bovendien in overeenstemming met de Europese richtlijn 2004/108/EG (CE-markering op alle toestellen).

Specificaties

De Yali Ramo is een horizontale decoratieve elektrische radiator met een vlak gestroomlijnd voorpaneel voorzien van een horizontaal lijnprofiel en rechte zijbekledingen.
• Dubbel geïsoleerde, elektrische paneelradiator met warmtegeleidende vloeistof
• Aansluiting via 2-aderige stekker of via een 2-draads aansluitdoos (radiator wordt zonder stekker geleverd)
• Geïntegreerde bediening met 5 vooringestelde en aanpasbare programma’s
• "Open raam"-detectie: automatische detectie en manuele activering van de ventilatiecyclus
• Aanwezigheidsdetectie (PIR): bij afwezigheid wordt de temperatuur automatisch verlaagd
• Behandelingsprocedure conform de normen DIN 55900 en EN 442 (emissievrij)

Aansluiting en bediening
Aansluiting via geaard stopcontact.
COP (Coefficient of Performance)
Elektrische radiatoren hebben een COP van 1.
Montage

De radiatoren worden aan de wand bevestigd door middel van 2 verticale wandconsoles.
Kleur
Uitsluitend in RAL 9016 (Verkeerswit)
Afstanden
Minimale afstanden voor bevestiging



Downloads

Handleiding - Yali Parada & Ramo
Technische details - Yali Ramo

Levertijd en voorwaarden

De levertijd van elektrische radiatoren is 3 tot 4 weken (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).

Let op

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.